

MOTO TOWN 4T 20W50

MOTO

Lubricantes



Descripción

Aceite lubricante de bases refinadas especialmente dirigido a aquellas motocicletas de 4 tiempos de gasolina que realizan la mayor parte de su actividad en ambientes urbanos. Sus aditivos le proporcionan una mayor duración en este tipo de condiciones de trabajo.

Cualidades

- Garantiza una buena lubricación en condiciones normales de servicio
- Impide la formación de lacas y barnices gracias a sus aditivos dispersantes.
- Su grado de viscosidad garantiza un perfecto comportamiento en ambientes cálidos.
- Su detergencia proporciona una correcta limpieza del pistón.
- Mantiene una presión y temperatura adecuadas bajo todas las condiciones de servicio.

Niveles de calidad

- API SF

Características técnicas

	UNIDAD	METODO	VALOR
GRADO SAE			20W50
Densidad a 15° C	g/cm ³	ASTM D 4052	0.892
Viscosidad a 100° C	cSt	ASTM D 445	18
Viscosidad a 40°C	cSt	ASTM D 445	173
Viscosidad a -15°C	cP	ASTM D 5293	9500 máx.
Índice de viscosidad	-	ASTM D 2270	120 mín.
Punto de inflamación, vaso abierto	°C	ASTM D 92	210 mín.
Punto de congelación	°C	ASTM D 97	-21
T.B.N.	mg KOH/g	ASTM D 2896	11.7
Cizallamiento Inyector Bosch: Viscosidad a 100°C después de cizalla	cSt	CEC-L014-93	16.68
Volatilidad Noack, 1h a 250°C	% en peso	CEC-L-40-93	4.6
HTHS, viscosidad a 150°C	cP	CEC-L-36-A-90	3.7 mín.

Existe una ficha de datos de seguridad disponible bajo petición.

repsol.com
+34 901 111 999

Ficha técnica Lubricantes. Revisión 0. Mayo 2009.